



Bestellnummer	øAL	øT	øP	Z	H	S	S1	kg
292 025 012 018	25	35	12,10	18	12	30	2	0,18
292 032 016 023	32	40	16,10	23	17	40	2	0,32
292 032 016 020	35	45	16,10	20	15	35	2	0,34
292 040 016 020*	40	50	16,20	20	15	35	2	0,42
292 040 020 022	40	50	20,25	22	18	40	2	0,50
292 040 020 030	40	50	20,50	30	19	49	2	0,60
292 045 020 025	45	55	20,25	25	20	45	2	0,67
292 050 020 025*	50	60	20,25	25	20	45	2	0,80
292 050 025 027	50	60	25,25	27	22	49	2	0,80
292 050 025 045	50	60	25,50	45	25	70	2	1,28
292 055 025 028	55	65	25,25	28	22	50	2	1,01
292 060 025 028*	60	70	25,25	27,5	22,5	50	2	1,20
292 060 025 025	60	70	25,25	25	22	47	2	1,10
292 060 025 027	60	70	25,50	27	25	52	2	1,25
292 060 030 025	60	70	30,25	25	22	47	2	0,99
292 063 025 030	63	73	25,25	30	23	53	2	1,41
292 063 030 030	63	73	30,25	30	23	53	2	1,29
292 065 025 028	65	75	25,25	28	22	50	2	1,40
292 070 025 028*	70	80	25,25	27,5	22,5	50	2	1,60
292 070 030 035	70	80	30,25	35	28	63	2	2,00
292 070 030 037	70	80	30,50	37	25	62	2	1,94
292 075 030 035	75	90	30,25	35	25	60	2	2,41
292 080 030 035*	80	95	30,25	35	25	60	2	2,70
292 080 030 032	80	90	30,25	32	28	60	2	2,40
292 080 030 037	80	90	30,50	37	25	62	2	2,52
292 080 040 032	80	90	40,25	32	28	60	2	2,07
292 085 035 035	85	100	35,25	35	28	63	2	3,03
292 090 035 035	90	105	35,25	35	28	63	2	3,38
292 090 040 035	90	105	40,25	35	28	63	2	3,15
292 100 035 040*	100	115	35,25	40	30	70	2	4,70
292 100 030 035	100	115	30,25	35	28	63	2	4,40
292 100 030 036	100	115	30,50	36	34	70	2	4,90
292 100 040 035	100	115	40,25	35	28	63	2	3,89
292 110 040 040	110	125	40,25	40	35	75	2	5,87
292 110 050 040	110	125	50,50	40	35	75	2	5,17
292 120 050 050	120	140	50,50	50	45	95	2	9,13
292 120 060 050	120	140	60,50	50	45	95	2	8,18
292 125 050 050	125	145	50,50	50	45	95	2	9,85
292 125 060 050	125	145	60,50	50	45	95	2	8,90
292 140 060 060	140	160	60,50	60	50	110	2	13,58
292 140 070 060	140	160	70,50	60	50	110	2	12,34
292 150 070 075	150	170	70,50	75	55	130	2	17,81
292 160 080 075	160	180	80,50	75	65	140	2	20,68

MATERIAL: STAHL S355J0 ( Fe510C ) - S355JR ( A105 ), \* OHNE BOHRUNG ø5,5